



Plan de Maintenance ZONTES 125 G / GK / U / U1 / Z2

Elements à contrôler	Fréquence d'entretien			
	1000 km ou trois premiers mois	5000 km ou 15 mois	Tous les 5000 km ou 30 mois	Tous les 5000 km ou 45 mois
Filtres à air		Contrôler		remplacer
Vis, boulons, écrous	réglage		réglage	
Jeu aux soupapes (moteur froid) Adm = 0.10-0.20 mm éch = 0.14-0.28 mm				contrôler
Bougies				contrôler
Huile moteur	remplacer	remplacer		
Filtre à huile moteur	remplacer		remplacer	
Embrayage	contrôler	Contrôler		
Corps de papillon	contrôler		contrôler	
Tension du câble de gaz	contrôler	Contrôler		
Tuyau de carburant	contrôler	Contrôler		
Régime de ralenti	contrôler	Contrôler		
Durit de radiateur		Contrôler		
câble de gaz		Contrôler		
Chaîne de transmission				
Frein	contrôler	Contrôler		
Durit liquide de frein		contrôler tous les 5000 km et remplacer tous les 2 ans		
Pneumatiques		contrôler		
Trains roulant	contrôler		contrôler	
Fourche			contrôler	
amortisseur			contrôler	
Système EVAP			contrôler	
Contrôle serrage moteur et châssis	réglage	réglage		
Liquide de refroidissement		contrôler et remplacer tous les deux ans		